

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ

«ПРИВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»

НИЖЕГОРОДСКИЙ ИНСТИТУТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Приволжский государственный университет путей сообщения»
(НИПС – филиал ПривГУПС)

П Р И К А З

12 ноября 2025г

№ 368

[Об установлении противопожарного режима]

В целях обеспечения пожарной безопасности в НИПС – филиале ПривГУПС (далее – Филиал), а также выполнения противопожарных мероприятий, в соответствии с Федеральным законом РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», Приказом МЧС России от 16.12.2024 N 1120 «Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ, порядка их утверждения и согласования и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»,

п р и к а з ы в а ю:

1. Установить в Филиале противопожарный режим в следующем порядке:
 - 1.1. Запрещается:
 - курение во всех помещениях Филиала и на прилегающей территории;
 - хранение легковоспламеняющихся и горячих жидкостей (красок, лаков, растворителей и др.) в помещениях Филиала, за исключением мест, где разрешается хранение в небольших количествах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в переносном металлическом ящике;
 - складировать упаковки и другие отходы, мебель, оргтехнику и т.д. на путях эвакуации;
 - эксплуатировать электрические бытовые приборы с повреждениями корпусов, нарушением целостности проводки, истекшим сроком эксплуатации (в соответствии с паспортом завода-изготовителя), неисправными электрическими вилками и розетками.
 - использовать электронагревательные приборы без подставки из негорючего материала;
 - применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;
 - оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы;

- сжигание мусора, сухой травы и опавших листьев деревьев на территории Филиала;

- использование любой пиротехнической продукции в зданиях и на территории Филиала, в том числе при проведении праздничных и других развлекательных мероприятий.

1.2. Ежедневно после окончания работы производить влажную уборку и выносить горючие отходы на контейнерную площадку в ящик для мусора.

1.3. В случае возникновения пожара:

- немедленно сообщить о ситуации в пожарную охрану, сообщить о пожаре (возгорании) вышестоящему руководству, прекратить работу (в том числе с электрооборудованием), оповестить людей о пожаре, эвакуировать их из здания;

- обесточить электросеть помещений Филиала главным рубильником. Главный рубильник находится в электрощитовой (ЭЩ);

- приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения. Горящие части электроустановок и электропроводку, находящихся под напряжением, следует тушить порошковыми огнетушителями.

1.4. При проведении временных огневых (электросварка, газосварка) и других пожароопасных работ оформить наряд-допуск на выполнение огневых работ, удалить из помещения людей, обеспечить место проведения этих работ огнетушителями, запасом воды, песка, другими первичными средствами пожаротушения. После окончания таких работ тщательно осмотреть место их проведения на отсутствие очагов возгорания.

1.5. Порядок закрытия помещений:

- закрытие помещений производится после выключения всех токоприемников (за исключением холодильников, дежурного и аварийного освещения, пожарной и охранной сигнализации, а также электроустановок, работающих круглосуточно по требованию технологии) и выключения света;

- рабочие места работников Филиала, перед их уходом с работы, должны быть очищены от мусора;

- категорически запрещено закрывать любое помещение в случае обнаружения каких-либо неисправностей, которые могут повлечь за собой возгорание;

- каждый работник Филиала, после окончания работы, обязан проверить внешним визуальным осмотром помещения, которое он покидает. При осмотре помещений особое внимание обратить на отключение всех электроприборов и аппаратуры, обесточивание электроустановок, тщательную уборку помещений от горючего мусора и отходов;

- покидать помещение следует только при полном устранении всех обнаруженных неисправностей.

1.6. Проведение противопожарных инструктажей:

- проводить противопожарные инструктажи работникам Филиала на основании разработанных и утвержденных приказом директора №367 от 12.11.2025 «Об утверждении порядка, вида и сроков обучения в области пожарной безопасности» программ;

- согласно приказу МЧС России от 16.12.2024 N 1120 «Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ, порядка их утверждения и согласования и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности», работники, ответственные за пожарную безопасность Филиала и проводящие противопожарный инструктаж, обязаны пройти обучение. В дальнейшем проходить повышение квалификации не реже одного раза в пять лет;

1.7. Не допускать к самостоятельной работе работников Филиала, не прошедших инструктажи по пожарной безопасности;

1.8. Проведение инструктажей по пожарной безопасности оформлять в журналах учета противопожарных инструктажей.

1.9. Первичные средства пожаротушения:

- размещение первичных средств пожаротушения в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей;
- огнетушители всегда содержать в исправном состоянии, осматривать один раз в квартал, проверять и своевременно перезаряжать;
- техническое обслуживание, проверки, осмотры, ремонт, испытания и перезарядку огнетушителей проводить в установленные сроки, в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации и утвержденными Правилами противопожарного режима в Российской Федерации;
- огнетушители, выведенные на время ремонта, испытания или перезарядки из эксплуатации, заменять резервными огнетушителями с аналогичными параметрами;
- о проведенных проверках и испытаниях делать отметки на огнетушителе и в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.

1.10. Лицу, ответственному за пожарную безопасность в Филиале:

- контролировать соблюдение требований нормативных документов при эксплуатации и содержании противопожарного водоснабжения, проведение периодического (раз в 6 месяцев, весной и осенью) освидетельствования пожарных кранов с регистрацией в журнале технического освидетельствования пожарных кранов.
- обеспечить постоянный контроль за работоспособностью и исправностью установок пожарной автоматики, за ведением необходимой эксплуатационной документации. Контролировать регистрацию проведенных работ в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.

2. Утвердить:

- инструкции о мерах пожарной безопасности (приложение № 1 к данному приказу);
- памятку по пожарной безопасности для работников и обучающихся Филиала (приложение № 2 к данному приказу);
- памятку по пожарной безопасности для проживающих в общежитии (приложение № 3 к данному приказу);

3. Ответственным за обеспечение выполнения настоящего приказа назначаются коменданты отдела АХЧ, начальник отдела АХЧ, декан, заместитель директора по учебной работе СПО, заместитель директора по административно-хозяйственной работе и общим вопросам.

4. Руководителям структурных подразделений довести приказ до работников.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор



Н.Н. Маланичева

Инструкция о мерах пожарной безопасности в здании Факультета высшего образования

Настоящая инструкция о мерах пожарной безопасности (далее – Инструкция) разработана на основании Федерального закона от 21.12.1994 N69-ФЗ "О пожарной безопасности", Федерального закона от 22.07.2008 N123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N1479, и устанавливает правила поведения людей, порядок организации деятельности и содержания помещений, здания и прилегающей территории и других объектов НИПС – филиала ПривГУПС (далее – Филиал) в здании Факультета высшего образования, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Комсомольская, д. 3, со всеми расположенными в нем помещениями, а также на прилегающие территории (далее – Здание ФВО, Объект защиты).

Инструкция является обязательной для применения всеми работниками (в том числе гражданами, работающими по гражданско-правовому договору) независимо от занимаемой должности и обучающимися в Здании ФВО.

Лица, виновные в нарушении данной Инструкции, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Лица допускаются к работе на Объекте защиты только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.

Ответственность за пожарную безопасность в помещениях и на территории Здания ФВО, своевременное выполнение противопожарных мероприятий несет директор Филиала и назначенные приказом директора Филиала ответственные лица (далее – Ответственный за пожарную безопасность). На время отсутствия Ответственного за пожарную безопасность (больничный лист, отпуск, командировка и пр.) его обязанности исполняет работник его замещающий и исполняющий должностные обязанности в установленном порядке.

Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования.

1. Порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, эвакуационных путей и выходов, в том числе аварийных, а также путей доступа подразделений пожарной охраны на объекты защиты

1.1. На территории Объекта защиты запрещено устраивать свалки горючих отходов.

1.2. Подъезды и проезды к зданию должны быть свободными, очищенными от мусора и снега и обеспечивать проезд пожарной техники в любое время суток.

1.3. На прилегающей территории здания запрещается:

- парковка автомобилей вне специально отведенных мест;
- размещение на проездах крупногабаритных предметов, контейнеров для мусора;
- использование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и строениями для складирования материалов, мусора, травы и иных отходов, оборудования и тары, строительства (размещения) зданий и сооружений, в том числе временных;
- разведение костров, использование открытого огня для приготовления пищи, а также сжигание тары, мусора, травы, листвы и иных отходов, материалов или изделий;
- запуск неуправляемых изделий из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня.

1.4. В здании и помещениях Здания ФВО запрещается:

- снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных

выходов из холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, а также другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

- производить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям и другим системам обеспечения пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией);

- загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, выходы на эвакуационные лестницы;

- проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;

- устраивать в лестничных клетках и коридорах кладовые и другие подсобные помещения;

- устраивать в производственных и складских помещениях здания антресоли, конторки и другие встроенные помещения из горючих материалов и листового металла;

- устанавливать в лестничных клетках внешние блоки кондиционеров.

1.5. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов должно обеспечиваться соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).

1.6. Двери на путях эвакуации должны открываться наружу, по направлению выхода из здания, за исключением дверей, направление открывания которых не нормируется требованиями нормативных документов по пожарной безопасности или к которым предъявляются особые требования.

1.7. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

1.8. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:

- устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;

- загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери, люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

- устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их;

- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;

- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

- размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;

- использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания

электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ.

1.9. В организации должно обеспечиваться исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, защитных устройств в противопожарных преградах) и организовываться проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки.

1.10. Информация о приводящихся работах со средствами обеспечения пожарной безопасности вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. На Объекте защиты должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.

1.11. Перевод установок с автоматического пуска на ручной запрещается, за исключением случаев, предусмотренных нормативными документами по пожарной безопасности.

1.12. К местам размещения технических средств пожарной автоматики должен быть обеспечен свободный доступ для проверки их работоспособности, проведения технического обслуживания и планово-предупредительных работ.

1.13. Электрооборудование должно отвечать требованиям ПУЭ, ПЭЭП и ПТБ при эксплуатации электроустановок потребителей.

1.14. Вводно-распределительные устройства должны быть надежно закрыты на замки или запоры.

1.15. Все электрооборудование должно иметь защиту от токов короткого замыкания и других отклонений от нормальных режимов, могущих привести к пожарам и возгораниям.

1.16. Плавкие вставки предохранителей должны быть калиброваны с указанием на клейме номинального тока плавкой вставки.

1.17. Соединения, оконцевания и ответвления жил, проводов и кабелей во избежание опасных в пожарном отношении переходных сопротивлений необходимо производить при помощи опрессовки, сборки, пайки или специальных зажимов. Устройство и эксплуатация сетей-временок не допускается.

2. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ

2.1. На Объекте защиты Ответственный за пожарную безопасность:

- контролирует наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного;

- 1 раз в год производит проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты;

- контролирует исправность, своевременное обслуживание и ремонт внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения и контролирует проведение их проверок на водоотдачу не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

- контролирует укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, контролирует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

2.2. Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному клапану пожарного крана и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах, имеющих элементы их фиксации в закрытом положении.

2.3. Запрещается оставлять по окончании рабочего времени необесточенными (отключенными от электрической сети) электропотребители, в том числе бытовые электроприборы, за исключением помещений, в которых находится дежурный персонал, электропотребители дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также другие электроустановки и электротехнические приборы, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

2.4. При эксплуатации электрооборудования и электроустановок запрещается:

- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия;
- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;
- эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами;
- пользоваться электрическими утюгами, электрическими плитками, электрическими чайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных их конструкцией;
- использовать нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а также использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;
- использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов, в том числе при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ, а также при включении электроподогрева автотранспорта;
- прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку;
- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя;

2.5. Ответственный за пожарную безопасность обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы.

2.6. Запрещается закрывать и ухудшать видимость световых оповещателей, обозначающих эвакуационные выходы, и эвакуационных знаков пожарной безопасности.

2.7. Запрещается стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов.

2.8. Ответственный за пожарную безопасность обеспечивает соблюдение сроков перезарядки первичных средств пожаротушения (огнетушителей), освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.

Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.

2.9. Расстояние от возможного очага пожара до места размещения переносного огнетушителя (с учетом перегородок, дверных проемов, возможных загромождений, оборудования) не должно превышать 20 метров.

2.10. Каждый огнетушитель, установленный на Объекте защиты, должен иметь порядковый номер, нанесенный на корпус огнетушителя, дату зарядки (перезарядки), а

запускающее или запорно-пусковое устройство должно быть опломбировано.

2.11. Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание.

2.12. Промывать инструмент и оборудование, применяемое при производстве работ с горючими веществами, необходимо на открытой площадке или в помещении, имеющем вытяжную вентиляцию.

2.13. При проведении огневых работ запрещается:

- приступать к работе при неисправной аппаратуре;
- производить огневые работы на свежеекрашенных горючими красками (лаками) конструкциях и изделиях;
- использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей;
- допускать к самостоятельной работе учеников, а также работников, не имеющих квалификационного удостоверения;
- допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со сжатыми, сжиженными и растворенными газами;
- производить работы на аппаратах и коммуникациях, заполненных горючими и токсичными веществами, а также находящихся под электрическим напряжением;
- проводить огневые работы одновременно с устройством гидроизоляции и пароизоляции на кровле, монтажом панелей с горючими и трудногорючими утеплителями, наклейкой покрытий полов и отделкой помещений с применением горючих лаков, клеев, мастик и других горючих материалов.

2.14. На проведение всех видов огневых работ оформляется наряд-допуск на выполнение огневых работ.

- Наряд-допуск оформляется руководителем работ.
- Наряд-допуск должен содержать сведения о фамилии, имени, отчестве руководителя работ, месте и характере проводимой работы, требования безопасности при подготовке, проведении и окончании работ, состав исполнителей с указанием фамилии, имени, отчества, профессии, сведения о проведенном инструктаже по пожарной безопасности каждому исполнителю, планируемое время начала и окончания работ.
- В наряд-допуск вносятся сведения о готовности рабочего места к проведению работ (дата, подпись лица, ответственного за подготовку рабочего места), отметка ответственного лица о возможности проведения работ, сведения о ежедневном допуске к проведению работ, а также информация о завершении работы в полном объеме с указанием даты и времени.

2.15. Проведение огневых работ, без оформленного в соответствии с требованиями настоящей Инструкции наряда-допуска, запрещено.

2.16. После завершения огневых работ должно быть обеспечено наблюдение за местом проведения работ в течение не менее 4 часов

3. Порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и материалов

3.1. Транспортировка, хранение пожаровзрывоопасных веществ и материалов на территории и в здании Объекта защиты не осуществляется.

4. Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы

4.1. Проверку помещений перед их закрытием производит лицо, покидающее помещение последним.

4.2. В ходе проверки необходимо убедиться:

- удалены ли из помещения сгораемые отходы;

- выключены ли все электронагревательные приборы, обесточена ли электрическая сеть рабочего освещения и технологических аппаратов;
- убраны ли в места хранения легковоспламеняющиеся и горючие жидкости и материалы;
- освобождены ли основные проходы в помещениях и запасные выходы;
- обеспечен ли беспрепятственный проход к первичным средствам пожаротушения;
- в помещении нет запаха гари и дыма, перегретой электропроводки;
- не осталось ли в помещении кого-либо из работающих или других лиц;
- не находятся ли в помещении подозрительные предметы.

4.3. После проверки помещения и устранения недостатков в противопожарном отношении, ответственное лицо закрывает помещение и, при необходимости, печатывает дверь и делает запись в специальном журнале.

5. Расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта, проведения огневых или иных пожароопасных работ

5.1. В соответствии со положениями статьи 12 Федерального закона от 23.02.2013 N15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» запрещается курение табака, кальянов, электронных сигарет и других устройств, имитирующих курение.

5.2. Ответственный за пожарную безопасность обеспечивает наличие на объекте защиты знаков пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено», которые размещаются на видных местах.

5.3. Курение в Здании ФВО и на прилегающей территории запрещено.

5.4. Применение открытого огня в здании на территории Объекта защиты, категорически запрещено.

5.5. Проезд транспорта на территории осуществляется с двух сторон.

5.6. На проведение огневых работ на временных местах Ответственным за пожарную безопасность, оформляется наряд-допуск на выполнение огневых работ по форме, предусмотренной приложением №4 к Правилам противопожарного режима в Российской Федерации.

6. Порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения спецодежды

6.1. Специальная одежда лиц, работающих с маслами, лаками, красками и другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, хранится в подвешенном виде в шкафах, выполненных из негорючих материалов, установленных в специально отведенных для этой цели местах.

6.2. Использованный при работе с маслами, лаками, красками и другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями обтирочный материал (ветошь, бумага и др.) после окончания работы должен храниться в металлических емкостях с плотно закрывающейся крышкой или утилизироваться в мусорный контейнер, установленный на площадке сбора бытовых отходов.

6.3. Работа по очистке инструмента и оборудования с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей производится пожаробезопасным способом, исключающим возможность искрообразования.

7. Допустимое количество единовременно находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции

7.1. В здании ФВО отсутствуют сырье, полуфабрикаты и готовая продукция.

8. Порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды, ветоши

8.1. Сбор использованных обтирочных материалов осуществляется в контейнеры

из негорючего материала с закрывающейся крышкой и удаление по окончании рабочего дня содержимого указанных контейнеров.

8.2. Специальная одежда лиц, работающих с маслами, лаками, красками и другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, должна храниться в подвешенном виде в металлических шкафах, установленных в специально отведенных для этой цели местах.

9. Обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, открытии и блокировании в открытом состоянии вращающихся дверей и турникетов, а также других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия (подразделения)

9.1. При обнаружении пожара или признаков горения (в том числе запаха гари, задымления, повышенной температуры) на Объекте защиты работники обязаны:

1. Немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану по телефону 01 (с мобильного 101, 112), при этом необходимо четко и спокойно назвать:

- точный адрес – Комсомольская пл., д. 3, здание Нижегородского института путей сообщения;

- что горит (электроустановка, легко возгорающиеся жидкости, стена здания, потолок, подвал, чердак и т. п.), где горит (во дворе, этаж здания, крыло левое/правое);

- кто сообщает о загорании (имя, фамилия, телефон);

- ответить на возможные вопросы диспетчера пожарной охраны.

2. Доложить своему непосредственному начальнику о пожаре;

3. Выполнять команды по эвакуации, поступившие по системе речевого оповещения;

4. Отключить электрооборудование в помещении и плотно закрыть окна и двери. Необходимо помнить! Приток воздуха и его движение значительно увеличивают горение.

5. Организованно покинуть помещение в соответствии с планом эвакуации при пожаре (закрыв за собой двери и окна);

6. При сильном задымлении принять меры по защите органов дыхания, используя подручные средства или штатные средства индивидуальной защиты.

7. С учетом сложившейся обстановки необходимо определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации в безопасную зону в кратчайший срок.

8. Во время эвакуации при пожаре по возможности оказывать помощь пострадавшим.

9.2. Руководители структурных подразделений Объекта защиты при получении информации или сигнала о пожаре обязаны:

1. При необходимости продублировать сообщение о пожаре по телефону в пожарную охрану по телефону 01 (с мобильного 101, 112), при этом необходимо четко и спокойно назвать:

- точный адрес – Комсомольская пл., д. 3, здание Нижегородского института путей сообщения;

- что горит (электроустановка, легко возгорающиеся жидкости, стена здания, потолок, подвал, чердак и т. п.), где горит (во дворе, этаж здания, крыло левое/правое);

- кто сообщает о загорании (имя, фамилия, телефон);

- ответить на возможные вопросы диспетчера пожарной охраны.

2. Немедленно оповестить об обнаружении пожара всех работников и, в первую очередь, руководство, а также дежурный персонал службы охраны. Для предупреждения

находящихся в здании людей задействовать систему оповещения, воспользовавшись ручным пожарным извещателем.

3. Отключить электрооборудование в помещении и плотно закрыть окна и двери. Необходимо помнить! Приток воздуха и его движение значительно увеличивают горение.

4. Организовать эвакуацию работников в безопасное место.

5. С учетом сложившейся обстановки необходимо определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей в безопасную зону в кратчайший срок.

6. При сильном задымлении принять меры по защите органов дыхания, используя подручные средства или штатные средства индивидуальной защиты.

7. В случае угрозы для жизни людей принять немедленные меры к предотвращению паники и быстрой эвакуации, используя для этого двери запасных эвакуационных выходов.

8. До прибытия пожарной охраны принять посильные меры по тушению пожара с помощью первичных средств пожаротушения (огнетушители), и других подручных средств (ведра, бутылки с водой, земля из цветочного горшка). При невозможности ликвидации возгорания своими силами и быстром распространении огня и дыма – немедленно покинуть помещение.

9. Одновременно с тушением пожара и при наличии возможности организовать эвакуацию материальных ценностей. Эвакуация ценностей осуществляется после обеспечения полной эвакуации людей. В первую очередь эвакуируются ценности, которым реально угрожает пожар, а также, если они осложняют работу по тушению пожара и являются огнеопасными, создавая дополнительную угрозу распространения пожара.

10. На месте сбора проверить наличие работников, проинформировать директора Филиала о принятых мерах по эвакуации людей и материальных ценностей

11. По прибытии на пожар подразделений пожарной охраны необходимо сообщить руководителю пожарной охраны все необходимые сведения о наличии людей в здании, об очаге пожара, путях его распространения, мерах, предпринятых по его ликвидации.

12. В дальнейшем необходимо строго выполнять указания руководителя подразделения пожарной охраны.

9.3. Лицо, ответственное за пожарную безопасность Объекта защиты, при получении информации или сигнала о пожаре обязано:

1. Немедленно прибыть к месту пожара.

2. Проверить время сообщения о возникновении пожара в пожарную охрану. При необходимости продублировать сообщение о пожаре по телефону в пожарную охрану по телефону 01 (с мобильного 101, 112), при этом необходимо четко и спокойно назвать:

- точный адрес – Комсомольская пл., д. 3, здание Нижегородского института путей сообщения;

- что горит (электроустановка, легко возгорающиеся жидкости, стена здания, потолок, подвал, чердак и т. п.), где горит (во дворе, этаж здания, крыло левое/правое);

- кто сообщает о загорании (имя, фамилия, телефон);

- ответить на возможные вопросы диспетчера пожарной охраны.

3. Проверить у дежурного персонала службы охраны на посту охраны включение автоматических систем противопожарной защиты (в том числе системы оповещения людей о пожаре), в случае необходимости дать указание дежурному персоналу службы охраны о ручном включении систем противопожарной защиты.

4. Дать указание дежурному персоналу службы охраны Объекта защиты об открытии ворот и организации допуска на прилегающую к Объекту защиты территорию подразделений пожарных служб.

5. При необходимости принять дополнительные меры, направленные на спасение пострадавших, материальных ценностей всеми имеющимися силами и средствами, доложить директору Филиала о складывающейся обстановке и принятых мерах.

6. Проверить выполнение руководителями структурных подразделений Филиала указаний о прекращении работ на Объекте защиты после обнаружения пожара, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара.

7. Проконтролировать удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара.

8. Осуществлять общее руководство по тушению пожара первичными средствами пожаротушения и спасению людей до прибытия подразделения пожарной охраны.

9. Информировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях Объекта защиты.

9.4. Дежурный персонал службы охраны при срабатывании автоматической пожарной сигнализации, обнаружении пожара или признаков горения (в том числе запаха гари, задымления, повышенной температуры в помещении) на Объекте защиты обязан:

1. Соблюдая меры безопасности, осмотреть место возможного возгорания на наличие признаков пожара и его дислокации.

2. Убедившись в наличии пожара, немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану по телефону 01 (с мобильного 101, 112), при этом необходимо четко и спокойно назвать:

- точный адрес – Комсомольская пл., д. 3, здание Нижегородского института путей сообщения;

- что горит (электроустановка, легко возгорающиеся жидкости, стена здания, потолок, подвал, чердак и т. п.), где горит (во дворе, этаж здания, крыло левое/правое);

- кто сообщает о загорании (имя, фамилия, телефон);

- ответить на возможные вопросы диспетчера пожарной охраны.

3. По телефону сообщить о пожаре директору Филиала и ответственному за пожарную безопасность Объекта защиты.

4. Оповестить все структурные подразделения Филиала о пожаре и совместно с руководителями структурных подразделений Филиала организовать эвакуацию из Объекта защиты работников и обучающихся.

5. Проверить включение автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. При необходимости воспользоваться ручным пожарным извещателем.

6. Открыть и заблокировать в открытом состоянии вращающиеся турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей.

7. Организовать встречу подразделений пожарной охраны и обеспечить беспрепятственный проезд пожарной техники к месту пожара.

8. Произвести осмотр и привести в пожаробезопасное состояние все помещения Объекта защиты.

9. Приступить к тушению пожара с помощью первичных средств пожаротушения, находящихся на Объекте защиты.

10. Допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на Объекте защиты

10.1. Допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на Объекте защиты, составляет 449 человек.

11. Перечень должностных лиц, являющихся дежурным персоналом на Объекте защиты

11.1. Дежурным персоналом на Объекте защиты являются дежурный персонал службы охраны, а также работники Объекта защиты.

11.2. Руководитель организации (директор Филиала) осуществляет непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несет персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

11.3. Функции по обеспечению пожарной безопасности в Филиале выполняет начальник отдела административно-хозяйственной части.


11.4. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности в целом по зданию несет комендант отдела административно-хозяйственной части (далее – Ответственный за обеспечение пожарной безопасности); ответственность за пожарную безопасность на рабочих местах в Здании ФВО в кабинетах, аудиториях и помещениях №10, 12, 13, 101, 201, 202, 203, 205, 206, 212, 301, 303, 304, 305, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 314, 315, 316, 401, 402, 403, 404, 405, 407, 408, 410, 411, 412, 413, 414, 501, 502, 504, 505, 506, 507, 507а, 508, 510, 511, 512, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 601, 602, 604, 605, 607, 608, 609, 610, 612, 613, 615, 616, 617, 619, 620, 621, актовый зал – несет декан Факультета высшего образования.

11.5. Лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за:

№	Описание обязанностей	Ответственное лицо
1.	Сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) директора Филиала.	Дежурный персонал службы охраны и Ответственный за обеспечение пожарной безопасности Объекта защиты.
2.	Организацию эвакуации людей с использованием для этого имеющихся сил и средств.	Дежурный персонал службы охраны и Ответственный за обеспечение пожарной безопасности Объекта защиты.
3.	Проверка включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты).	Заместитель директора по АХР и ОВ или Ответственный за обеспечение пожарной безопасности Объекта защиты.
4.	Отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты).	Заместитель директора по АХР и ОВ или электромонтер по комплексному ремонту и обслуживанию электрооборудования.
5.	Прекращение всех работ в здании (если это допустимо), кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара	Руководители структурных подразделений и Ответственный за обеспечение пожарной безопасности Объекта защиты.
6.	Удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара.	Руководители структурных подразделений
7.	Осуществление общего руководства по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны.	Ответственный за обеспечение пожарной безопасности Объекта защиты.
8.	Обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара.	Ответственный за обеспечение пожарной безопасности Объекта защиты.
9.	Организация одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей.	Ответственный за обеспечение пожарной безопасности Объекта защиты, руководители структурных подразделений и дежурный персонал службы охраны Объекта защиты.
10.	Встреча подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.	Дежурный персонал службы охраны и Ответственный за обеспечение пожарной безопасности Объекта защиты.

№	Описание обязанностей	Ответственное лицо
11.	Сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава, о хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых или сильнодействующих ядовитых веществах.	Ответственный за обеспечение пожарной безопасности Объекта защиты.
12.	Информирование по прибытии пожарного подразделения руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара.	Ответственный за обеспечение пожарной безопасности Объекта защиты.
13.	Организация привлечения сил и средств объекта к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.	Ответственный за обеспечение пожарной безопасности Объекта защиты.

Разработал:
Специалист по охране труда 2 категории



Р.О. Летфуллин

Инструкция о мерах пожарной безопасности в здании Нижегородского техникума железнодорожного транспорта

Настоящая инструкция о мерах пожарной безопасности (далее – Инструкция) разработана на основании Федерального закона от 21.12.1994 N69-ФЗ "О пожарной безопасности", Федерального закона от 22.07.2008 N123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N1479, и устанавливает правила поведения людей, порядок организации деятельности и содержания помещений, здания и прилегающей территории и других объектов НИПС – филиала ПривГУПС (далее – Филиал) в здании Нижегородского техникума железнодорожного транспорта, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Чкалова, д. 5а, со всеми расположенными в нем помещениями, а также на прилегающие территории (далее – Здание НТЖТ, Объект защиты).

Инструкция является обязательной для применения всеми работниками (в том числе гражданами, работающими по гражданско-правовому договору) независимо от занимаемой должности и обучающимися в Здании НТЖТ.

Лица, виновные в нарушении данной Инструкции, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Лица допускаются к работе на Объекте защиты только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.

Ответственность за пожарную безопасность в помещениях и на территории Здания НТЖТ, своевременное выполнение противопожарных мероприятий несет директор Филиала и назначенные приказом директора Филиала ответственные лица (далее – Ответственный за пожарную безопасность). На время отсутствия Ответственного за пожарную безопасность

(больничный лист, отпуск, командировка и пр.) его обязанности исполняет работник его замещающий и исполняющий должностные обязанности в установленном порядке.

Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования.

1. Порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, эвакуационных путей и выходов, в том числе аварийных, а также путей доступа подразделений пожарной охраны на объекты защиты

1.1. На территории Объекта защиты запрещено устраивать свалки горючих отходов.

1.2. Подъезды и проезды к зданию должны быть свободными, очищенными от мусора и снега и обеспечивать проезд пожарной техники в любое время суток.

1.3. На прилегающей территории здания запрещается:

- парковка автомобилей вне специально отведенных мест;
- размещение на проездах крупногабаритных предметов, контейнеров для мусора;
- использование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и строениями для складирования материалов, мусора, травы и иных отходов, оборудования и тары, строительства (размещения) зданий и сооружений, в том числе временных;
- разведение костров, использование открытого огня для приготовления пищи, а также сжигание тары, мусора, травы, листвы и иных отходов, материалов или изделий;
- запуск неуправляемых изделий из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня.

1.4. В здании и помещениях Здания НТЖТ запрещается:

- снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, а также другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;
- производить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям и другим системам обеспечения пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией);
- загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, выходы на эвакуационные лестницы;
- проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;
- устраивать в лестничных клетках и коридорах кладовые и другие подсобные помещения;
- устраивать в производственных и складских помещениях здания антресоли, конторки и другие встроенные помещения из горючих материалов и листового металла;
- устанавливать в лестничных клетках внешние блоки кондиционеров.

1.5. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов должно обеспечиваться соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).

1.6. Двери на путях эвакуации должны открываться наружу, по направлению выхода из здания, за исключением дверей, направление открывания которых не нормируется требованиями нормативных документов по пожарной безопасности или к которым предъявляются особые требования.

1.7. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

1.8. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:

- устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;
- загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери, люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;
- устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;
- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их;
- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;
- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;
- размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;
- использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ.

1.9. В организации должно обеспечиваться исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, защитных устройств в противопожарных преградах) и организовываться проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки.

1.10. Информация о приводящихся работах со средствами обеспечения пожарной безопасности вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. На Объекте защиты должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.

1.11. Перевод установок с автоматического пуска на ручной запрещается, за исключением случаев, предусмотренных нормативными документами по пожарной безопасности.

1.12. К местам размещения технических средств пожарной автоматики должен быть обеспечен свободный доступ для проверки их работоспособности, проведения технического обслуживания и планово-предупредительных работ.

1.13. Электрооборудование должно отвечать требованиям ПУЭ, ПЭЭП и ПТБ при эксплуатации электроустановок потребителей.

1.14. Вводно-распределительные устройства должны быть надежно закрыты на замки или запоры.

1.15. Все электрооборудование должно иметь защиту от токов короткого замыкания и других отклонений от нормальных режимов, могущих привести к пожарам и возгораниям.

1.16. Плавкие вставки предохранителей должны быть калиброваны с указанием на клейме номинального тока плавкой вставки.

1.17. Соединения, оконцевания и ответвления жил, проводов и кабелей во избежание опасных в пожарном отношении переходных сопротивлений необходимо производить при помощи опрессовки, сборки, пайки или специальных зажимов. Устройство и эксплуатация сетей-временок не допускается.

2. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ

2.1. На Объекте защиты Ответственный за пожарную безопасность:

- контролирует наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного;

- 1 раз в год производит проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты;

- контролирует исправность, своевременное обслуживание и ремонт внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения и контролирует проведение их проверок на водоотдачу не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

- контролирует укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, контролирует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

2.2. Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному клапану пожарного крана и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах, имеющих элементы их фиксации в закрытом положении.

2.3. Запрещается оставлять по окончании рабочего времени необесточенными (отключенными от электрической сети) электропотребители, в том числе бытовые электроприборы, за исключением помещений, в которых находится дежурный персонал, электропотребители дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также другие электроустановки и электротехнические приборы, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

2.4. При эксплуатации электрооборудования и электроустановок запрещается:

- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия;

- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

- эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами;

- пользоваться электрическими утюгами, электрическими плитками, электрическими чайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных их конструкцией;

- использовать нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а также использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

- использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых

электроприборов, в том числе при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ, а также при включении электроподогрева автотранспорта;

- прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку;

- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя;

2.5. Ответственный за пожарную безопасность обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы.

2.6. Запрещается закрывать и ухудшать видимость световых оповещателей, обозначающих эвакуационные выходы, и эвакуационных знаков пожарной безопасности.

2.7. Запрещается стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов.

2.8. Ответственный за пожарную безопасность обеспечивает соблюдение сроков перезарядки первичных средств пожаротушения (огнетушителей), освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.

Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.

2.9. Расстояние от возможного очага пожара до места размещения переносного огнетушителя (с учетом перегородок, дверных проемов, возможных загромождений, оборудования) не должно превышать 20 метров.

2.10. Каждый огнетушитель, установленный на Объекте защиты, должен иметь порядковый номер, нанесенный на корпус огнетушителя, дату зарядки (перезарядки), а запускающее или запорно-пусковое устройство должно быть опломбировано.

2.11. Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание.

2.12. Промывать инструмент и оборудование, применяемое при производстве работ с горючими веществами, необходимо на открытой площадке или в помещении, имеющем вытяжную вентиляцию.

2.13. При проведении огневых работ запрещается:

- приступать к работе при неисправной аппаратуре;
- производить огневые работы на свежеокрашенных горючими красками (лаками) конструкциях и изделиях;

- использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей;

- допускать к самостоятельной работе учеников, а также работников, не имеющих квалификационного удостоверения;

- допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со сжатыми, сжиженными и растворенными газами;

- производить работы на аппаратах и коммуникациях, заполненных горючими и токсичными веществами, а также находящихся под электрическим напряжением;

- проводить огневые работы одновременно с устройством гидроизоляции и пароизоляции на кровле, монтажом панелей с горючими и трудногорючими утеплителями, наклейкой покрытий полов и отделкой помещений с применением горючих лаков, клеев, мастик и других горючих материалов.

2.14. На проведение всех видов огневых работ оформляется наряд-допуск на

выполнение огневых работ.

- Наряд-допуск оформляется руководителем работ.
- Наряд-допуск должен содержать сведения о фамилии, имени, отчестве руководителя работ, месте и характере проводимой работы, требования безопасности при подготовке, проведении и окончании работ, состав исполнителей с указанием фамилии, имени, отчества, профессии, сведения о проведенном инструктаже по пожарной безопасности каждому исполнителю, планируемое время начала и окончания работ.

- В наряд-допуск вносятся сведения о готовности рабочего места к проведению работ (дата, подпись лица, ответственного за подготовку рабочего места), отметка ответственного лица о возможности проведения работ, сведения о ежедневном допуске к проведению работ, а также информация о завершении работы в полном объеме с указанием даты и времени.

2.15. Проведение огневых работ, без оформленного в соответствии с требованиями настоящей Инструкции наряда-допуска, запрещено.

2.16. После завершения огневых работ должно быть обеспечено наблюдение за местом проведения работ в течение не менее 4 часов.

3. Порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и материалов

3.1. Транспортировка, хранение пожаровзрывоопасных веществ и материалов на территории и в здании Объекта защиты не осуществляется.

4. Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы

4.1. Проверку помещений перед их закрытием производит лицо, покидающее помещение последним.

4.2. В ходе проверки необходимо убедиться:

- удалены ли из помещения сгораемые отходы;
- выключены ли все электронагревательные приборы, обесточена ли электрическая сеть рабочего освещения и технологических аппаратов;
- убраны ли в места хранения легковоспламеняющиеся и горючие жидкости и материалы;
- освобождены ли основные проходы в помещениях и запасные выходы;
- обеспечен ли беспрепятственный проход к первичным средствам пожаротушения;
- в помещении нет запаха гари и дыма, перегретой электропроводки;
- не осталось ли в помещении кого-либо из работающих или других лиц;
- не находятся ли в помещении подозрительные предметы.

4.3. После проверки помещения и устранения недостатков в противопожарном отношении, ответственное лицо закрывает помещение и, при необходимости, опечатывает дверь и делает запись в специальном журнале.

5. Расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта, проведения огневых или иных пожароопасных работ

5.1. В соответствии со положениями статьи 12 Федерального закона от 23.02.2013 N15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» запрещается курение табака, кальянов, электронных сигарет и других устройств, имитирующих курение.

5.2. Ответственный за пожарную безопасность обеспечивает наличие на объекте защиты знаков пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено», которые размещаются на видных местах.

5.3. Курение в Здании НТЖТ и на прилегающей территории запрещено.

5.4. Применение открытого огня в здании на территории Объекта защиты, категорически запрещено.

5.5. Проезд транспорта на территории осуществляется с двух сторон.

5.6. На проведение огневых работ на временных местах Ответственным за пожарную безопасность, оформляется наряд-допуск на выполнение огневых работ по форме, предусмотренной приложением № 4 к Правилам противопожарного режима в Российской Федерации.

6. Порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения спецодежды

6.1. Специальная одежда лиц, работающих с маслами, лаками, красками и другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, хранится в подвешенном виде в шкафах, выполненных из негорючих материалов, установленных в специально отведенных для этой цели местах.

6.2. Использованный при работе с маслами, лаками, красками и другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями обтирочный материал (ветошь, бумага и др.) после окончания работы должен храниться в металлических емкостях с плотно закрывающейся крышкой или утилизироваться в мусорный контейнер, установленный на площадке сбора бытовых отходов.

6.3. Работа по очистке инструмента и оборудования с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей производится пожаробезопасным способом, исключающим возможность искрообразования.

7. Допустимое количество единовременно находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции

7.1. В здании НТЖТ отсутствуют сырье, полуфабрикаты и готовая продукция.

8. Порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды, ветоши

8.1. Сбор использованных обтирочных материалов осуществляется в контейнеры из негорючего материала с закрывающейся крышкой и удаление по окончании рабочего дня содержимого указанных контейнеров.

8.2. Специальная одежда лиц, работающих с маслами, лаками, красками и другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, должна храниться в подвешенном виде в металлических шкафах, установленных в специально отведенных для этой цели местах.

9. Обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, открытии и блокировании в открытом состоянии вращающихся дверей и турникетов, а также других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия (подразделения)

9.1. При обнаружении пожара или признаков горения (в том числе запаха гари, задымления, повышенной температуры) на Объекте защиты работники обязаны:

1. Немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану по телефону 01 (с мобильного 101, 112), при этом необходимо четко и спокойно назвать:

- точный адрес – ул. Чкалова, д. 5а, здание Нижегородского техникума железнодорожного транспорта;
- что горит (электроустановка, легко возгорающиеся жидкости, стена здания, потолок, подвал, чердак и т. п.), где горит (во дворе, этаж здания, крыло левое/правое);
- кто сообщает о загорании (имя, фамилия, телефон);
- ответить на возможные вопросы диспетчера пожарной охраны.

2. Доложить своему непосредственному начальнику о пожаре;

3. Выполнять команды по эвакуации, поступившие по системе речевого

оповещения;

4. Отключить электрооборудование в помещении и плотно закрыть окна и двери. Необходимо помнить! Приток воздуха и его движение значительно увеличивают горение.

5. Организованно покинуть помещение в соответствии с планом эвакуации при пожаре (закрыв за собой двери и окна);

6. При сильном задымлении принять меры по защите органов дыхания, используя подручные средства или штатные средства индивидуальной защиты.

7. С учетом сложившейся обстановки необходимо определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации в безопасную зону в кратчайший срок.

8. Во время эвакуации при пожаре по возможности оказывать помощь пострадавшим.

9.2. Руководители структурных подразделений Объекта защиты при получении информации или сигнала о пожаре обязаны:

1. При необходимости продублировать сообщение о пожаре по телефону в пожарную охрану по телефону 01 (с мобильного 101, 112), при этом необходимо четко и спокойно назвать:

- точный адрес – ул. Чкалова, д. 5а, здание Нижегородского техникума железнодорожного транспорта;

- что горит (электроустановка, легко возгорающиеся жидкости, стена здания, потолок, подвал, чердак и т. п.), где горит (во дворе, этаж здания, крыло левое/правое);

- кто сообщает о загорании (имя, фамилия, телефон);

- ответить на возможные вопросы диспетчера пожарной охраны.

2. Немедленно оповестить об обнаружении пожара всех работников и, в первую очередь, руководство, а также дежурный персонал службы охраны. Для предупреждения находящихся в здании людей задействовать систему оповещения, воспользовавшись ручным пожарным извещателем.

3. Отключить электрооборудование в помещении и плотно закрыть окна и двери. Необходимо помнить! Приток воздуха и его движение значительно увеличивают горение.

4. Организовать эвакуацию работников в безопасное место.

5. С учетом сложившейся обстановки необходимо определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей в безопасную зону в кратчайший срок.

6. При сильном задымлении принять меры по защите органов дыхания, используя подручные средства или штатные средства индивидуальной защиты.

7. В случае угрозы для жизни людей принять немедленные меры к предотвращению паники и быстрой эвакуации, используя для этого двери запасных эвакуационных выходов.

8. До прибытия пожарной охраны принять посильные меры по тушению пожара с помощью первичных средств пожаротушения (огнетушители), и других подручных средств (ведра, бутылки с водой, земля из цветочного горшка). При невозможности ликвидации возгорания своими силами и быстром распространении огня и дыма – немедленно покинуть помещение.

9. Одновременно с тушением пожара и при наличии возможности организовать эвакуацию материальных ценностей. Эвакуация ценностей осуществляется после обеспечения полной эвакуации людей. В первую очередь эвакуируются ценности, которым реально угрожает пожар, а также, если они осложняют работу по тушению пожара и являются огнеопасными, создавая дополнительную угрозу распространения пожара.

10. На месте сбора проверить наличие работников, проинформировать директора Филиала о принятых мерах по эвакуации людей и материальных ценностей

11. По прибытии на пожар подразделений пожарной охраны необходимо сообщить руководителю пожарной охраны все необходимые сведения о наличии людей в здании, об очаге пожара, путях его распространения, мерах, предпринятых по его ликвидации.

12. В дальнейшем необходимо строго выполнять указания руководителя подразделения пожарной охраны.

9.3. Лицо, ответственное за пожарную безопасность Объекта защиты, при получении информации или сигнала о пожаре обязано:

1. Немедленно прибыть к месту пожара.

2. Проверить время сообщения о возникновении пожара в пожарную охрану. При необходимости продублировать сообщение о пожаре по телефону в пожарную охрану по телефону 01 (с мобильного 101, 112), при этом необходимо четко и спокойно назвать:

- точный адрес – ул. Чкалова, д. 5а, здание Нижегородского техникума железнодорожного транспорта;

- что горит (электроустановка, легко возгорающиеся жидкости, стена здания, потолок, подвал, чердак и т. п.), где горит (во дворе, этаж здания, крыло левое/правое);

- кто сообщает о загорании (имя, фамилия, телефон);

- ответить на возможные вопросы диспетчера пожарной охраны.

3. Проверить у дежурного персонала службы охраны на посту охраны включение автоматических систем противопожарной защиты (в том числе системы оповещения людей о пожаре), в случае необходимости дать указание дежурному персоналу службы охраны о ручном включении систем противопожарной защиты.

4. Дать указание дежурному персоналу службы охраны Объекта защиты об открытии ворот и организации допуска на прилегающую к Объекту защиты территорию подразделений пожарных служб.

5. При необходимости принять дополнительные меры, направленные на спасение пострадавших, материальных ценностей всеми имеющимися силами и средствами, доложить директору Филиала о складывающейся обстановке и принятых мерах.

6. Проверить выполнение руководителями структурных подразделений Филиала указаний о прекращении работ на Объекте защиты после обнаружения пожара, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара.

7. Проконтролировать удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара.

8. Осуществлять общее руководство по тушению пожара первичными средствами пожаротушения и спасению людей до прибытия подразделения пожарной охраны.

9. Информировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях Объекта защиты.

9.4. Дежурный персонал службы охраны при срабатывании автоматической пожарной сигнализации, обнаружении пожара или признаков горения (в том числе запаха гари, задымления, повышенной температуры в помещении) на Объекте защиты обязан:

1. Соблюдая меры безопасности, осмотреть место возможного возгорания на наличие признаков пожара и его дислокации.

2. Убедившись в наличии пожара, немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану по телефону 01 (с мобильного 101, 112), при этом необходимо четко и спокойно назвать:

- точный адрес – ул. Чкалова, д. 5а, здание Нижегородского техникума железнодорожного транспорта;

- что горит (электроустановка, легко возгорающиеся жидкости, стена здания, потолок, подвал, чердак и т. п.), где горит (во дворе, этаж здания, крыло левое/правое);

- кто сообщает о загорании (имя, фамилия, телефон);

- ответить на возможные вопросы диспетчера пожарной охраны.

3. По телефону сообщить о пожаре директору Филиала и ответственному за пожарную безопасность Объекта защиты.

4. Оповестить все структурные подразделения Филиала о пожаре и совместно с руководителями структурных подразделений Филиала организовать эвакуацию из Объекта защиты работников и обучающихся.

5. Проверить включение автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. При необходимости воспользоваться ручным пожарным извещателем.

6. Открыть и заблокировать в открытом состоянии вращающиеся турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей.

7. Организовать встречу подразделений пожарной охраны и обеспечить беспрепятственный проезд пожарной техники к месту пожара.

8. Произвести осмотр и привести в пожаробезопасное состояние все помещения Объекта защиты.

9. Приступить к тушению пожара с помощью первичных средств пожаротушения, находящихся на Объекте защиты.

10. Допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на Объекте защиты

10.1. Допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на Объекте защиты, составляет 1 500 человек.

11. Перечень должностных лиц, являющихся дежурным персоналом на Объекте защиты

11.1. Дежурным персоналом на Объекте защиты являются дежурный персонал службы охраны, а также работники Объекта защиты.

11.2. Руководитель организации (директор Филиала) осуществляет непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несет персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

11.3. Функции по обеспечению пожарной безопасности в Филиале выполняет начальник отдела административно-хозяйственной части.

11.4. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности в целом по зданию несет комендант отдела административно-хозяйственной части (далее – Ответственный за обеспечение пожарной безопасности); ответственность за пожарную безопасность на рабочих местах в Здании НТЖТ в кабинетах, аудиториях и помещениях №1100, 1102, 1104, 1107, 1108, 1109, 1112, 1113, 1114, 1115, 1118, 1119, 1120, 1201, 1203, 1204, 1207, 1209, 1210, 1211, 1212, 1301, 1303, 1304, 1305, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2109, 209а, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2214а, 2216, 2217, 2218, 2219, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2313, 2314, 2315, 2317, 2319, 2319а, 2320, 2321, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2415, 2416, 2417, 2418, 2420, 2421, 2422, актовый зал, спортивный зал – несет заместитель директора по учебной работе СПО.

11.5. Лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за:

№	Описание обязанностей	Ответственное лицо
1.	Сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) директора Филиала.	Дежурный персонал службы охраны и Ответственный за обеспечение пожарной безопасности Объекта защиты.
2.	Организацию эвакуации людей с использованием для этого имеющихся сил и средств.	Дежурный персонал службы охраны и Ответственный за обеспечение пожарной безопасности.

№	Описание обязанностей	Ответственное лицо
		безопасности Объекта защиты.
3.	Проверка включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты).	Заместитель директора по АХР и ОВ или Ответственный за обеспечение пожарной безопасности Объекта защиты.
4.	Отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты).	Заместитель директора по АХР и ОВ или электромонтер по комплексному ремонту и обслуживанию электрооборудования.
5.	Прекращение всех работ в здании (если это допустимо), кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара	Руководители структурных подразделений и Ответственный за обеспечение пожарной безопасности Объекта защиты.
6.	Удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара.	Руководители структурных подразделений
7.	Осуществление общего руководства по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны.	Ответственный за обеспечение пожарной безопасности Объекта защиты.
8.	Обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара.	Ответственный за обеспечение пожарной безопасности Объекта защиты.
9.	Организация одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей.	Ответственный за обеспечение пожарной безопасности Объекта защиты, руководители структурных подразделений и дежурный персонал службы охраны Объекта защиты.
10.	Встреча подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.	Дежурный персонал службы охраны и Ответственный за обеспечение пожарной безопасности Объекта защиты.
11.	Сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава, о хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых или сильнодействующих ядовитых веществах.	Ответственный за обеспечение пожарной безопасности Объекта защиты.
12.	Информирование по прибытии пожарного подразделения руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара.	Ответственный за обеспечение пожарной безопасности Объекта защиты.
13.	Организация привлечения сил и средств объекта к осуществлению мероприятий, связанных с	Ответственный за обеспечение пожарной безопасности Объекта

№	Описание обязанностей	Ответственное лицо
	ликвидацией пожара и предупреждением его развития.	защиты.

Разработал:
Специалист по охране труда 2 категории



Р.О. Летфуллин

Инструкция о мерах пожарной безопасности в помещениях общежития

Настоящая инструкция о мерах пожарной безопасности (далее – Инструкция) разработана на основании Федерального закона от 21.12.1994 N69-ФЗ "О пожарной безопасности", Приказа МЧС России от 16.12.2024 N 1120 "Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ, порядка их утверждения и согласования и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности", Федерального закона от 22.07.2008 N123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N1479, и устанавливает правила поведения людей, порядок организации деятельности и содержания помещений, здания и прилегающей территории и других объектов НИПС – филиала ПривГУПС (далее – Филиал) в помещении общежития Нижегородского института путей сообщения, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Чкалова, д. 5, помещение 3, со всеми расположенными в нем помещениями, а также на прилегающие территории (далее – Помещения общежития, Объект защиты).

Инструкция является обязательной для применения всеми работниками (в том числе гражданами, работающими по гражданско-правовому договору) независимо от занимаемой должности и обучающимися в Помещениях общежития.

Лица, виновные в нарушении данной Инструкции, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Лица допускаются к работе на Объекте защиты только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.

Ответственность за пожарную безопасность в помещениях и на территории Объекта защиты, своевременное выполнение противопожарных мероприятий несет директор Филиала и назначенные приказом директора Филиала ответственные лица (далее – Ответственный за пожарную безопасность). На время отсутствия Ответственного за пожарную безопасность (больничный лист, отпуск, командировка и пр.) его обязанности исполняет работник его замещающий и исполняющий должностные обязанности в установленном порядке.

Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования.

1. Порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, эвакуационных путей и выходов, в том числе аварийных, а также путей доступа подразделений пожарной охраны на объекты защиты

1.1. На территории Объекта защиты запрещено устраивать свалки горючих отходов.

1.2. Подъезды и проезды к зданию должны быть свободными, очищенными от мусора и снега и обеспечивать проезд пожарной техники в любое время суток.

1.3. На прилегающей территории здания запрещается:

- парковка автомобилей вне специально отведенных мест;
- размещение на проездах крупногабаритных предметов, контейнеров для мусора;
- использование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и строениями для складирования материалов, мусора, травы и иных отходов, оборудования и тары, строительства (размещения) зданий и сооружений, в том числе временных;
- разведение костров, использование открытого огня для приготовления пищи, а также сжигание тары, мусора, травы, листвы и иных отходов, материалов или изделий;
- запуск неуправляемых изделий из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня.

1.4. В Помещениях общежития запрещается:

- снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, а также другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;
- производить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям и другим системам обеспечения пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией);
- загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, выходы на эвакуационные лестницы;
- проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;
- устраивать в лестничных клетках и коридорах кладовые и другие подсобные помещения;
- устраивать в производственных и складских помещениях здания антресоли, конторки и другие встроенные помещения из горючих материалов и листового металла;
- устанавливать в лестничных клетках внешние блоки кондиционеров.

1.5. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов должно обеспечиваться соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).

1.6. Двери на путях эвакуации должны открываться наружу, по направлению выхода из здания, за исключением дверей, направление открывания которых не нормируется требованиями нормативных документов по пожарной безопасности или к которым предъявляются особые требования.

1.7. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

1.8. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:

- устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;
- загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери, люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;
- устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;
- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и

тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их;

- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;
- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;
- размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;
- использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ.

1.9. В организации должно обеспечиваться исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, защитных устройств в противопожарных преградах) и организовываться проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки.

1.10. Информация о приводящихся работах со средствами обеспечения пожарной безопасности вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. На Объекте защиты должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.

1.11. Перевод установок с автоматического пуска на ручной запрещается, за исключением случаев, предусмотренных нормативными документами по пожарной безопасности.

1.12. К местам размещения технических средств пожарной автоматики должен быть обеспечен свободный доступ для проверки их работоспособности, проведения технического обслуживания и планово-предупредительных работ.

1.13. Электрооборудование должно отвечать требованиям ПУЭ, ПЭЭП и ПТБ при эксплуатации электроустановок потребителей.

1.14. Вводно-распределительные устройства должны быть надежно закрыты на замки или запоры.

1.15. Все электрооборудование должно иметь защиту от токов короткого замыкания и других отклонений от нормальных режимов, могущих привести к пожарам и возгораниям.

1.16. Плавкие вставки предохранителей должны быть калиброваны с указанием на клейме номинального тока плавкой вставки.

1.17. Соединения, оконцевания и ответвления жил, проводов и кабелей во избежание опасных в пожарном отношении переходных сопротивлений необходимо производить при помощи опрессовки, сборки, пайки или специальных зажимов. Устройство и эксплуатация сетей-временок не допускается.

2. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ

2.1. На Объекте защиты Ответственный за пожарную безопасность:

- контролирует наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного;
- 1 раз в год производит проверку средств индивидуальной защиты органов

дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты;

- контролирует исправность, своевременное обслуживание и ремонт внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения и контролирует проведение их проверок на водоотдачу не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

- контролирует укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, контролирует перекачку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

2.2. Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному клапану пожарного крана и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах, имеющих элементы их фиксации в закрытом положении.

2.3. Запрещается оставлять по окончании рабочего времени необесточенными (отключенными от электрической сети) электропотребители, в том числе бытовые электроприборы, за исключением помещений, в которых находится дежурный персонал, электропотребители дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также другие электроустановки и электротехнические приборы, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

2.4. При эксплуатации электрооборудования и электроустановок запрещается:

- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия;

- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

- эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами;

- пользоваться электрическими утюгами, электрическими плитками, электрическими чайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных их конструкцией;

- использовать нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а также использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

- использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов, в том числе при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ, а также при включении электроподогрева автотранспорта;

- прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку;

- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя;

2.5. Ответственный за пожарную безопасность обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы.

2.6. Запрещается закрывать и ухудшать видимость световых оповещателей, обозначающих эвакуационные выходы, и эвакуационных знаков пожарной безопасности.

2.7. Запрещается стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов.

2.8. Ответственный за пожарную безопасность обеспечивает соблюдение сроков перезарядки первичных средств пожаротушения (огнетушителей), освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.

Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.

2.9. Расстояние от возможного очага пожара до места размещения переносного огнетушителя (с учетом перегородок, дверных проемов, возможных загромождений, оборудования) не должно превышать 20 метров.

2.10. Каждый огнетушитель, установленный на Объекте защиты, должен иметь порядковый номер, нанесенный на корпус огнетушителя, дату зарядки (перезарядки), а запускающее или запорно-пусковое устройство должно быть опломбировано.

2.11. Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание.

2.12. Промывать инструмент и оборудование, применяемое при производстве работ с горючими веществами, необходимо на открытой площадке или в помещении, имеющем вытяжную вентиляцию.

2.13. При проведении огневых работ запрещается:

- приступать к работе при неисправной аппаратуре;
- производить огневые работы на свежеокрашенных горючими красками (лаками) конструкциях и изделиях;
- использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей;
- допускать к самостоятельной работе учеников, а также работников, не имеющих квалификационного удостоверения;
- допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со сжатыми, сжиженными и растворенными газами;
- производить работы на аппаратах и коммуникациях, заполненных горючими и токсичными веществами, а также находящихся под электрическим напряжением;
- проводить огневые работы одновременно с устройством гидроизоляции и пароизоляции на кровле, монтажом панелей с горючими и трудногорючими утеплителями, наклейкой покрытий полов и отделкой помещений с применением горючих лаков, клеев, мастик и других горючих материалов.

2.14. На проведение всех видов огневых работ оформляется наряд-допуск на выполнение огневых работ.

- Наряд-допуск оформляется руководителем работ.

- Наряд-допуск должен содержать сведения о фамилии, имени, отчестве руководителя работ, месте и характере проводимой работы, требования безопасности при подготовке, проведении и окончании работ, состав исполнителей с указанием фамилии, имени, отчества, профессии, сведения о проведенном инструктаже по пожарной безопасности каждому исполнителю, планируемое время начала и окончания работ.

- В наряд-допуск вносятся сведения о готовности рабочего места к проведению работ (дата, подпись лица, ответственного за подготовку рабочего места), отметка ответственного лица о возможности проведения работ, сведения о ежедневном допуске к проведению работ, а также информация о завершении работы в полном объеме с указанием даты и времени.

2.15. Проведение огневых работ, без оформленного в соответствии с требованиями настоящей Инструкции наряда-допуска, запрещено.

2.16. После завершения огневых работ должно быть обеспечено наблюдение за местом проведения работ в течение не менее 4 часов.

3. Порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и материалов

3.1. Транспортировка, хранение пожаровзрывоопасных веществ и материалов на территории и в здании Объекта защиты не осуществляется.

4. Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы

4.1. Проверку помещений перед их закрытием производит лицо, покидающее помещение последним.

4.2. В ходе проверки необходимо убедиться:

- удалены ли из помещения сгораемые отходы;
- выключены ли все электронагревательные приборы, обесточена ли электрическая сеть рабочего освещения и технологических аппаратов;
- убраны ли в места хранения легковоспламеняющиеся и горючие жидкости и материалы;
- освобождены ли основные проходы в помещениях и запасные выходы;
- обеспечен ли беспрепятственный проход к первичным средствам пожаротушения;
- в помещении нет запаха гари и дыма, перегретой электропроводки;
- не осталось ли в помещении кого-либо из работающих или других лиц;
- не находятся ли в помещении подозрительные предметы.

4.3. После проверки помещения и устранения недостатков в противопожарном отношении, ответственное лицо закрывает помещение и, при необходимости, опечатывает дверь и делает запись в специальном журнале.

5. Расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта, проведения огневых или иных пожароопасных работ

5.1. В соответствии со положениями статьи 12 Федерального закона от 23.02.2013 N15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» запрещается курение табака, кальянов, электронных сигарет и других устройств, имитирующих курение.

5.2. Ответственный за пожарную безопасность обеспечивает наличие на объекте защиты знаков пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено», которые размещаются на видных местах.

5.3. Курение в Помещениях общежития и на прилегающей территории запрещено.

5.4. Применение открытого огня в помещениях и на территории Объекта защиты, категорически запрещено.

5.5. Проезд транспорта на территории осуществляется с двух сторон.

5.6. На проведение огневых работ на временных местах Ответственным за пожарную безопасность, оформляется наряд-допуск на выполнение огневых работ по форме, предусмотренной приложением № 4 к Правилам противопожарного режима в Российской Федерации.

6. Порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения спецодежды

6.1. Специальная одежда лиц, работающих с маслами, лаками, красками и другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, хранится в подвешенном виде в шкафах, выполненных из негорючих материалов, установленных в специально отведенных для этой цели местах.

6.2. Использованный при работе с маслами, лаками, красками и другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями обтирочный материал (ветошь, бумага и др.) после окончания работы должен храниться в металлических емкостях с плотно

закрывающейся крышкой или утилизироваться в мусорный контейнер, установленный на площадке сбора бытовых отходов.

6.3. Работа по очистке инструмента и оборудования с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей производится пожаробезопасным способом, исключающим возможность искрообразования.

7. Допустимое количество единовременно находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции

7.1. В Помещениях общежития отсутствуют сырье, полуфабрикаты и готовая продукция.

8. Порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды, ветоши

8.1. Сбор использованных обтирочных материалов осуществляется в контейнеры из негорючего материала с закрывающейся крышкой и удаление по окончании рабочего дня содержимого указанных контейнеров.

8.2. Специальная одежда лиц, работающих с маслами, лаками, красками и другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, должна храниться в подвешенном виде в металлических шкафах, установленных в специально отведенных для этой цели местах.

9. Обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, открытии и блокировании в открытом состоянии вращающихся дверей и турникетов, а также других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия (подразделения)

9.1. При обнаружении пожара или признаков горения (в том числе запаха гари, задымления, повышенной температуры) на Объекте защиты работники обязаны:

1. Немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану по телефону 01 (с мобильного 101, 112), при этом необходимо четко и спокойно назвать:

- точный адрес: ул. Чкалова, д. 5, помещение 3, общежитие Нижегородского института путей сообщения, расположенное на 1 этаже жилого дома;
- что горит (электроустановка, легко возгорающиеся жидкости, стена здания, потолок, подвал, чердак и т. п.), где горит (во дворе, этаж здания, крыло левое/правое);
- кто сообщает о загорании (имя, фамилия, телефон);
- ответить на возможные вопросы диспетчера пожарной охраны.

2. Доложить своему непосредственному начальнику о пожаре;

3. Выполнять команды по эвакуации, поступившие по системе речевого оповещения;

4. Отключить электрооборудование в помещении и плотно закрыть окна и двери. Необходимо помнить! Приток воздуха и его движение значительно увеличивают горение.

5. Организованно покинуть помещение в соответствии с планом эвакуации при пожаре (закрыв за собой двери и окна);

6. При сильном задымлении принять меры по защите органов дыхания, используя подручные средства или штатные средства индивидуальной защиты.

7. С учетом сложившейся обстановки необходимо определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации в безопасную зону в кратчайший срок.

8. Во время эвакуации при пожаре по возможности оказывать помощь пострадавшим.

9.2. Руководители структурных подразделений Объекта защиты при получении

информации или сигнала о пожаре обязаны:

1. При необходимости продублировать сообщение о пожаре по телефону в пожарную охрану по телефону 01 (с мобильного 101, 112), при этом необходимо четко и спокойно назвать:

- точный адрес: ул. Чкалова, д. 5, помещение 3, общежитие Нижегородского института путей сообщения, расположенное на 1 этаже жилого дома;
- что горит (электроустановка, легко возгорающиеся жидкости, стена здания, потолок, подвал, чердак и т. п.), где горит (во дворе, этаж здания, крыло левое/правое);
- кто сообщает о загорании (имя, фамилия, телефон);
- ответить на возможные вопросы диспетчера пожарной охраны.

2. Немедленно оповестить об обнаружении пожара всех работников и, в первую очередь, руководство, а также дежурный персонал службы охраны. Для предупреждения находящихся в здании людей задействовать систему оповещения, воспользовавшись ручным пожарным извещателем.

3. Отключить электрооборудование в помещении и плотно закрыть окна и двери. Необходимо помнить! Приток воздуха и его движение значительно увеличивают горение.

4. Организовать эвакуацию работников в безопасное место.

5. С учетом сложившейся обстановки необходимо определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей в безопасную зону в кратчайший срок.

6. При сильном задымлении принять меры по защите органов дыхания, используя подручные средства или штатные средства индивидуальной защиты.

7. В случае угрозы для жизни людей принять немедленные меры к предотвращению паники и быстрой эвакуации, используя для этого двери запасных эвакуационных выходов.

8. До прибытия пожарной охраны принять посильные меры по тушению пожара с помощью первичных средств пожаротушения (огнетушители), и других подручных средств (ведра, бутылки с водой, земля из цветочного горшка). При невозможности ликвидации возгорания своими силами и быстром распространении огня и дыма – немедленно покинуть помещение.

9. Одновременно с тушением пожара и при наличии возможности организовать эвакуацию материальных ценностей. Эвакуация ценностей осуществляется после обеспечения полной эвакуации людей. В первую очередь эвакуируются ценности, которым реально угрожает пожар, а также, если они осложняют работу по тушению пожара и являются огнеопасными, создавая дополнительную угрозу распространения пожара.

10. На месте сбора проверить наличие работников, проинформировать директора Филиала о принятых мерах по эвакуации людей и материальных ценностей

11. По прибытии на пожар подразделений пожарной охраны необходимо сообщить руководителю пожарной охраны все необходимые сведения о наличии людей в здании, об очаге пожара, путях его распространения, мерах, предпринятых по его ликвидации.

12. В дальнейшем необходимо строго выполнять указания руководителя подразделения пожарной охраны.

9.3. Лицо, ответственное за пожарную безопасность Объекта защиты, при получении информации или сигнала о пожаре обязано:

1. Немедленно прибыть к месту пожара.

2. Проверить время сообщения о возникновении пожара в пожарную охрану. При необходимости продублировать сообщение о пожаре по телефону в пожарную охрану по телефону 01 (с мобильного 101, 112), при этом необходимо четко и спокойно назвать:

- точный адрес: ул. Чкалова, д. 5, помещение 3, общежитие Нижегородского института путей сообщения, расположенное на 1 этаже жилого дома;
- что горит (электроустановка, легко возгорающиеся жидкости, стена здания, потолок, подвал, чердак и т. п.), где горит (во дворе, этаж здания, крыло левое/правое);

- кто сообщает о загорании (имя, фамилия, телефон);
- ответить на возможные вопросы диспетчера пожарной охраны.

3. Проверить у дежурного персонала службы охраны на посту охраны включение автоматических систем противопожарной защиты (в том числе системы оповещения людей о пожаре), в случае необходимости дать указание дежурному персоналу службы охраны о ручном включении систем противопожарной защиты.

4. Дать указание дежурному персоналу службы охраны Объекта защиты об открытии ворот и организации допуска на прилегающую к Объекту защиты территорию подразделений пожарных служб.

5. При необходимости принять дополнительные меры, направленные на спасение пострадавших, материальных ценностей всеми имеющимися силами и средствами, доложить директору Филиала о складывающейся обстановке и принятых мерах.

6. Проверить выполнение руководителями структурных подразделений Филиала указаний о прекращении работ на Объекте защиты после обнаружения пожара, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара.

7. Проконтролировать удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара.

8. Осуществлять общее руководство по тушению пожара первичными средствами пожаротушения и спасению людей до прибытия подразделения пожарной охраны.

9. Информировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях Объекта защиты.

9.4. Дежурный персонал службы охраны при срабатывании автоматической пожарной сигнализации, обнаружении пожара или признаков горения (в том числе запаха гари, задымления, повышенной температуры в помещении) на Объекте защиты обязан:

1. Соблюдая меры безопасности, осмотреть место возможного возгорания на наличие признаков пожара и его дислокации.

2. Убедившись в наличии пожара, немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану по телефону 01 (с мобильного 101, 112), при этом необходимо четко и спокойно назвать:

- точный адрес: ул. Чкалова, д. 5, помещение 3, общежитие Нижегородского института путей сообщения, расположенное на 1 этаже жилого дома;
- что горит (электроустановка, легко возгорающиеся жидкости, стена здания, потолок, подвал, чердак и т. п.), где горит (во дворе, этаж здания, крыло левое/правое);
- кто сообщает о загорании (имя, фамилия, телефон);
- ответить на возможные вопросы диспетчера пожарной охраны.

3. По телефону сообщить о пожаре директору Филиала и ответственному за пожарную безопасность Объекта защиты.

4. Оповестить все структурные подразделения Филиала о пожаре и совместно с руководителями структурных подразделений Филиала организовать эвакуацию из Объекта защиты работников и обучающихся.

5. Проверить включение автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. При необходимости воспользоваться ручным пожарным извещателем.

6. Открыть и заблокировать в открытом состоянии вращающиеся турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей.

7. Организовать встречу подразделений пожарной охраны и обеспечить беспрепятственный проезд пожарной техники к месту пожара.

8. Произвести осмотр и привести в пожаробезопасное состояние все помещения Объекта защиты.

9. Приступить к тушению пожара с помощью первичных средств пожаротушения, находящихся на Объекте защиты.

10. Допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно

находиться на Объекте защиты

10.1. Допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на Объекте защиты, составляет 102 человека.

11. Перечень должностных лиц, являющихся дежурным персоналом на Объекте защиты

11.1. Дежурным персоналом на Объекте защиты являются дежурный персонал службы охраны, а также работники Объекта защиты.

11.2. Руководитель организации (директор Филиала) осуществляет непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несет персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

11.3. Функции по обеспечению пожарной безопасности в Филиале выполняет начальник отдела административно-хозяйственной части.

11.4. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности в целом по Помещениям общежития несет комендант отдела административно-хозяйственной части (далее – Ответственный за обеспечение пожарной безопасности).

11.5. Лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за:

№	Описание обязанностей	Ответственное лицо
1.	Сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) директора Филиала.	Дежурный персонал службы охраны и Ответственный за обеспечение пожарной безопасности Объекта защиты.
2.	Организацию эвакуации людей с использованием для этого имеющихся сил и средств.	Дежурный персонал службы охраны и Ответственный за обеспечение пожарной безопасности Объекта защиты.
3.	Проверка включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты).	Заместитель директора по АХР и ОВ или Ответственный за обеспечение пожарной безопасности Объекта защиты.
4.	Отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты).	Заместитель директора по АХР и ОВ или электромонтер по комплексному ремонту и обслуживанию электрооборудования.
5.	Прекращение всех работ в здании (если это допустимо), кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара	Руководители структурных подразделений и Ответственный за обеспечение пожарной безопасности Объекта защиты.
6.	Удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара.	Руководители структурных подразделений
7.	Осуществление общего руководства по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны.	Ответственный за обеспечение пожарной безопасности Объекта защиты.
8.	Обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара.	Ответственный за обеспечение пожарной безопасности Объекта защиты.
9.	Организация одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей.	Ответственный за обеспечение пожарной безопасности Объекта защиты, руководители

№	Описание обязанностей	Ответственное лицо
		структурных подразделений и дежурный персонал службы охраны Объекта защиты.
10.	Встреча подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.	Дежурный персонал службы охраны и Ответственный за обеспечение пожарной безопасности Объекта защиты.
11.	Сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава, о хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых или сильнодействующих ядовитых веществах.	Ответственный за обеспечение пожарной безопасности Объекта защиты.
12.	Информирование по прибытии пожарного подразделения руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара.	Ответственный за обеспечение пожарной безопасности Объекта защиты.
13.	Организация привлечения сил и средств объекта к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.	Ответственный за обеспечение пожарной безопасности Объекта защиты.

Разработал:
 Специалист по охране труда 2 категории



Р.О. Летфуллин

ПАМЯТКА
по пожарной безопасности для работников и обучающихся
НИПС – филиала ПривГУПС

Каждый работник и обучающийся НИПС – филиала ПривГУПС (далее – филиал) **ОБЯЗАН** строго соблюдать правила пожарной безопасности:

- соблюдать правила эксплуатации бытовых электроприборов, оргтехники;
- уходя из помещения отключить все электроприборы и освещение, закрыть окна;
- ознакомиться с планами эвакуации (расположение выходов, первичных средств пожаротушения, автоматической пожарной сигнализации);
- использовать электроприборы только после согласования с комендантом здания;
- сообщать коменданту (преподавателю) и работникам охраны о всех обнаруженных неисправностях электрооборудования, неисправности пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения.

ЗАПРЕЩЕНО:

- курить в зданиях и на территории Филиала (в том числе с использованием электронных сигарет («испарителей»));
- загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, лестничные площадки, марши лестниц, двери) различными материалами, изделиями, мебелью, оборудованием, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов и подступы к средствам пожаротушения;
- оставлять без присмотра включенные бытовые электрические приборы и оргтехнику;
- эксплуатировать нагревательные электроприборы (чайники и т.п.) без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов и не имеющих устройств защитного отключения;
- эксплуатировать электроприборы с истекшим сроком эксплуатации, неисправные тройники, удлинители, а также электрические вилки, розетки, электрические провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией.

При обнаружении пожара или признаков горения (сильное задымление, запах гари и т.д.) работник (обучающийся) **ОБЯЗАН:**

1. Сообщить в пожарную охрану по телефону **01** (с мобильного **101, 112**), при этом необходимо назвать точный адрес объекта, место возникновения пожара, сообщить свою фамилию.
2. Задействовать систему оповещения о пожаре, воспользовавшись ручным пожарным извещателем.
3. Сообщить на пост охраны с указанием точного места (корпуса, аудитории), сообщить свою фамилию.
4. Оповестить находящихся в соседних помещениях людей.
5. Если возможно приблизиться к месту горения без средств защиты органов дыхания и зрения – приступить к тушению первичными средствами пожаротушения. Если помещение задымлено – немедленно покинуть его, используя любую влажную ткань для защиты органов дыхания, передвигаясь пригнувшись. Преподавателю организованно вывести обучающихся к основному и запасным выходам.

При эвакуации соблюдать спокойствие!

6. После выхода из здания обязательна сверка обучающихся по учебным журналам с докладом руководителю и прибывшим подразделениям пожарной охраны.
7. Повторный вход в здание после эвакуации **ЗАПРЕЩЕН!**

Разработал:
Специалист по охране труда 2 категории



Р.О. Летфуллин



ТЕЛЕФОНЫ
для вызова
ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ

 ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ		№ телефона	
Единая дежурно-диспетчерская служба		112	
Пожарная охрана	Только с городского телефона	01	101
Полиция		02	102
Скорая медицинская помощь		03	103
Газовая служба		04	104
		Только с мобильного телефона	

ПАМЯТКА
по пожарной безопасности для проживающих в общежитии
НИПС – филиала ПривГУПС

Проживающие в общежитии ОБЯЗАНЫ:

- строго соблюдать правила внутреннего распорядка общежития;
- использовать бытовые электроприборы только после согласования с комендантом;
- соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности при пользовании электрическими приборами;
- уходя из комнаты, отключать все электроприборы и освещение;
- ознакомиться с планом эвакуации из здания (расположение выходов, первичных средств пожаротушения, автоматической пожарной сигнализации);
- сообщать коменданту здания или охраннику обо всех неисправностях электрооборудования, неисправностях системы пожарной сигнализации.


В общежитии ЗАПРЕЩЕНО:

- курить в помещении и на территории (в том числе с использованием электронных сигарет («испарителей»));
- загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, двери) различными материалами, изделиями, мебелью, оборудованием, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов и подступы к средствам пожаротушения;
- оставлять без присмотра включенные бытовые электрические приборы и оргтехнику;
- пользоваться в комнатах общежития электроутюгами, электрочайниками и другими электронагревательными приборами без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара.
- эксплуатировать электроприборы с истекшим сроком эксплуатации, неисправные тройники, удлинители, а также электрические вилки, розетки, электрические провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией.

При обнаружении пожара или признаков горения (сильное задымление, запах гари и т.д.) проживающие в общежитии ОБЯЗАНЫ:

1. Сообщить в пожарную охрану по телефону **01** (с мобильного **101, 112**), при этом необходимо назвать точный адрес объекта, место возникновения пожара, сообщить свою фамилию.
2. Задействовать систему оповещения о пожаре, воспользовавшись ручным пожарным извещателем.
3. Отключить в комнате все электроприборы, закрыть окна, форточки, двери;
4. Оповестить коменданта, дежурного охранника, находящихся в соседних помещениях людей.
5. Если возможно приблизиться к месту горения без средств защиты органов дыхания и зрения – приступить к тушению первичными средствами пожаротушения. Если помещение задымлено – немедленно покинуть его, используя любую влажную ткань для защиты органов дыхания, передвигаясь пригнувшись.
6. После выхода из общежития все эвакуированные должны уведомить представителя администрации и/или коменданта, дежурного охранника (в ночное время).
7. Повторный вход в здание после эвакуации **ЗАПРЕЩЕН!**

Разработал:
Специалист по охране труда 2 категории



Р.О. Летфуллин



ТЕЛЕФОНЫ
для вызова
ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ

		№ телефона	
Единая дежурно-диспетчерская служба		112	
Пожарная охрана	Только с городского телефона	01	101
Полиция		02	102
Скорая медицинская помощь		03	103
Газовая служба		04	104